

## WP-Putafdekkingen compleet vervaardigd uit kunststof



### **Productinformatie:**


- Deksel en kader zijn vervaardigd uit composietmaterialen (polyurethaan versterkt met glasvezels).
- Wereldwijd gepatenteerd.
- De deksels zijn voorzien van een antislipprofiel.
- De verhouding gewicht tot afmetingen is uitzonderlijk.
- Het systeem is voorzien van een sifon-profiel die zorgt voor een geurdichte afsluiting.
- Het systeem kan voorzien worden van een neopreen dichting tussen deksel en kader dat zorgt voor een hermetische afdichting voor vloeistoffen en (riool)gassen.
- Een 2 of 4 punts-afsluitsysteem voorkomt toegang voor onbevoegden en is daarom niet aantrekkelijk voor diefstal.
- De putafdekkingen zijn licht, onderhoud- en roestvrij, afsluitbaar en hermetisch dicht voor vloeistoffen en (riool)gassen.
- De putafdekkingen kunnen belast worden met een statische belasting van: A (15 kN), B (125 kN), C (250 kN) en D (400 kN).
- De putafdekkingen zijn in overeenstemming met de Europese Normen EN-124.
- De kunststof putafdekkingen zijn tevens geschikt als afdekking voor onze vet-, olie en zetmeel afscheiders.

### **Toepassingsgebied:**

Particulier: huis, tuin, terrassen, garages en opritten etc.

Openbaar: voetgangerszones, openbare wegen, marktplaatsen, parkeerterreinen, sportcomplexen, zwembaden, winkelcentra.

Industrieel: benzine stations, fabriekscomplexen.



### Sealing





**SPECIFICATIES WP-PUTAFDEKKINGEN:**

| <b>Type</b> | <b>Uitwendige afmeting</b> | <b>Inwendige afmeting</b> | <b>Hoogte</b> | <b>Belastings-klasse</b> | <b>Gewicht deksel</b> | <b>Totaal gewicht</b> |
|-------------|----------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| WP-400B     | 40x40 cm                   | 30x30 cm                  | 5 cm          | B, 125 KN                | 4 kg                  | 6 kg                  |
| WP-400BR    | 40x40 cm                   | Ø 32 cm                   | 15 cm         | B, 125 KN                | 4 kg                  | 7,5 kg                |
| WP-500B     | 50x50 cm                   | 40x40 cm                  | 5,5 cm        | B, 125 KN                | 6 kg                  | 8 kg                  |
| WP-500BR    | 50x50 cm                   | Ø 40,5 cm                 | 25 cm         | B, 125 KN                | 6 kg                  | 10 kg                 |
| WP-600B     | 60x60 cm                   | 50x50 cm                  | 6 cm          | B, 125 KN                | 10 kg                 | 14 kg                 |
| WP-700B     | 70x70 cm                   | 60x60 cm                  | 6,5 cm        | B, 125 KN                | 16 kg                 | 20 kg                 |
| WP-700BR    | 70x70 cm                   | Ø 63,5 cm                 | 16 cm         | B, 125 KN                | 16 kg                 | 24 kg                 |
| WP-9060B    | 107x77 cm                  | 90x60 cm                  | 9 cm          | B, 125 KN                | 34 kg                 | 46 kg                 |
| WP-700RB    | Ø 78 cm                    | Ø 60,5 cm                 | 9 cm          | B, 125 KN                | 17 kg                 | 24 kg                 |
| WP-700RD    | Ø 78 cm                    | Ø 61 cm                   | 12 cm         | <b>D, 400 KN</b>         | 37 kg                 | 47 kg                 |
| WP-800RD    | Ø 88 cm                    | Ø 70 cm                   | 12 cm         | <b>D, 400 KN</b>         | 46 kg                 | 56 kg                 |
| WP-800SD    | 88x88 cm                   | Ø 70 cm                   | 12 cm         | <b>D, 400 KN</b>         | 46 kg                 | 63 kg                 |

WP-400BR heeft een vierkante rand met ronde kraag t.b.v. schacht Ø 315 mm.

WP-500BR heeft een vierkante rand met ronde kraag t.b.v. schacht Ø 400 mm.

WP-700BR heeft een vierkante rand met ronde kraag t.b.v. schacht Ø 600/630 mm.

Prijslijst op aanvraag



Afbeelding: Type WP-800SD